

المملكة المغربية  
Royaume du Maroc



وزارة الفلاحة والصيد البحري  
والتنمية القروية والمياه والغابات  
Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime,  
du Développement Rural et des Eaux et Forêts

**BULLETIN D'ESSAIS**  
**N° 9260-IL-3719-07-2019**  
**GOUTTEUR EURO PLUS**  
**AUTOREGULANT 15,5 l/h**

**1. Demandeur de l'essai :**

**Société MAGRISER**  
Lotissement 266, Z,I- Mohammedia Ouest  
Mohammedia/Maroc

**2. Echantillonnage :**

L'échantillonnage a été réalisé par les techniciens du SEEN en date du 21/06/2019 selon les Normes en vigueur.

**3. Identification des caractéristiques du produit soumis à l'essai**

(Selon le prospectus fourni par le demandeur)


Distributeur	Goutteur Bouton Autorégulant
Marque	EURO PLUS
Débit nominal	15,5 l/h
Pression de service	1 - 3 bars
Fabricant	Société TORO/Italie
Fournisseur	Société MAGRISER/Mohammedia/Maroc

#### 4. Essai N°1 : Homogénéité de Fabrication

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9260

##### 4.1. Résultats d'essais N°1 :

Débit nominal déclaré $q_n$ en l/h	15,50
Nombre de distributeurs testés	25
Pression d'essais en mCE	20
Débit moyen $q_{moy}$ en l/h	14,74
Débit maximal $q_{max}$ en l/h	15,38
Débit minimal $q_{min}$ en l/h	13,80
Ecart du débit moyen mesuré au débit nominal % : $100 \frac{q_{moy} - q_n}{q_n}$	-4,90
Coefficient de variation du débit : CV %	3,00



##### 4.2. Conclusion de l'essai N°1 :

• D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation(1), l'échantillon testé présente **une très bonne homogénéité de fabrication.**




(1) : Tableau d'appréciation de l'homogénéité de fabrication

Valeur du CV (%)	≤ 5	5 à 10	10 à 15	> 15
Appréciation	Très bonne	Bonne	Médiocre	Mauvaise

### 5. Essai N°2 : Loi Débit-Pression et Tolérance la Variation de Pression

L'essai est conduit conformément à la norme ISO 9260

#### 5.1. Résultats d'essais N°2 :



#### 5.2. Conclusion de l'essai N°2 :

La loi qui lie le débit Q d'un distributeur à la pression qui règne dans la rampe est de la forme :

$$Q = 12,2548P^{0,195}$$

La tolérance aux variations de pression est appréciée à partir de la valeur absolue de l'exposant. D'après les résultats du test et le tableau d'appréciation (2), le goutteur **EURO PLUS 15,5 l/h** objet du test est **très peu tolérant aux variations de pression.**

Essais réalisés le **01/08/2019** au laboratoire d'hydraulique relevant de la Direction de l'Irrigation et de L'Aménagement de l'espace Agricole.

Date limite de validité de ce bulletin est le **31/07/2021** (circulaire N° 182/DF/ DCG du 3 Février 2011).

Opérateur d'essai :  
**EL YOUSOUFI H.**  
**CHOUIJRA M.**

chef du Laboratoire d'Hydraulique et de la Normalisation  
**CHOUIJRA M.**

Approuvé par : *[Signature]*

Le Directeur de l'Irrigation et de l'Aménagement de l'espace Agricole  
**EL YOUSOUFI H.**

(2) : Tableau d'appréciation de la tolérance aux variations de pression

Valeur de x	0 à 0,05	0,05 à 0,1	0,1 à 0,15	0,15 à 0,2	> 0,2
Appréciation	Très tolérant	Tolérant	Peu tolérant	Très peu tolérant	Hors norme